

Спиральные кабели

с изоляцией из ПВХ-пластиката, ПВХ-изоляция жил, оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета



Технические характеристики

- Пределы допустимой температуры окружающей среды 0 °С до +70 °С
- Номинальное напряжение 300 В переменного тока 500 В
- Испытательное напряжение 3000 В

Примеры применения

Спиральные кабели с изоляцией из ПВХ-пластиката обладают высокой степенью компактности. Они пригодны для использования во всех случаях, где требуются высокая подвижность без больших механических нагрузок.

Коэффициент эластичности

прибл. 1:2

Структура кабеля


- многопроволочные жилы, свитые из тонких голых медных проводников в соответствии со стандартом VDE 0295 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- изоляция жил на основе ПВХ-пластиката
- жилы скручены вместе
- цветовая маркировка жил в соответствии со стандартом VDE 0293
- внешняя оболочка из ПВХ-пластиката, черного цвета
- допускаются другие цвета изоляции и размеры

Применение

Осветительные приборы, компьютеры и т.п.

Арт. №	Число жил + сечение мм ²	Длина закр. спирали (WL в мм)	Наружн. Ø спирали прибл. мм	Вес меди кг/1000 шт
84500	2x0,75	200	21-23	34,6
84501	2x0,75	300	21-23	59,0
84502	2x0,75	400	21-23	63,4
84503	2x0,75	500	21-23	77,8
84504	2x0,75	600	21-23	92,2
84505	2x0,75	700	21-23	106,6
84506	2x0,75	800	21-23	121,0
84507	2x0,75	900	21-23	135,4
84508	2x0,75	1000	21-23	149,8
84509	2x0,75	1200	21-23	178,6
84510	2x0,75	1400	21-23	207,4
84511	2x0,75	1600	21-23	236,2
84512	2x0,75	1800	21-23	265,0
84513	2x0,75	2000	21-23	293,8
84514	2x0,75	2500	21-23	365,8
84515	2x0,75	2700	21-23	394,6
84516	2x0,75	2800	21-23	437,8
84517	3x0,75	200	25-27	51,9
84518	3x0,75	300	25-27	73,5
84519	3x0,75	400	25-27	95,1
84520	3x0,75	500	25-27	116,7
84521	3x0,75	600	25-27	138,3
84522	3x0,75	700	25-27	159,9
84523	3x0,75	800	25-27	181,5
84524	3x0,75	900	25-27	203,1
84525	3x0,75	1000	25-27	224,7
84526	3x0,75	1200	25-27	267,8
84527	3x0,75	1400	25-27	311,1
84528	3x0,75	1600	25-27	354,3
84529	3x0,75	1800	25-27	406,1
84530	3x0,75	2000	25-27	440,6
84531	3x0,75	2500	25-27	548,7
84532	3x0,75	2700	25-27	591,9
84533	3x0,75	2800	25-27	656,6

продолжение ►



Спиральные кабели

с изоляцией из ПВХ-пластиката, ПВХ-изоляция жил, оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета

Арт. №	Число жил + сечение мм ²	Длина закр. спирали (WL в мм)	Наружн. ∅ спирали прил. мм	Вес меди кг/1000 шт
84585	2x1,5	200	24-26	69,6
84586	2x1,5	300	24-26	98,6
84587	2x1,5	400	24-26	127,6
84588	2x1,5	500	24-26	156,6
84589	2x1,5	600	24-26	185,6
84590	2x1,5	700	24-26	214,6
84591	2x1,5	800	24-26	243,6
84592	2x1,5	900	24-26	272,6
84593	2x1,5	1000	24-26	301,6
84594	2x1,5	1200	24-26	359,6
84595	2x1,5	1400	24-26	417,6
84596	2x1,5	1600	24-26	475,6
84597	2x1,5	1800	24-26	533,6
84598	2x1,5	2000	24-26	591,6
84599	2x1,5	2500	24-26	736,6
84600	2x1,5	2700	24-26	794,6
84601	2x1,5	2800	24-26	881,6
84602	3x1,5	200	31-33	103,2
84603	3x1,5	300	31-33	146,2
84604	3x1,5	400	31-33	189,2
84605	3x1,5	500	31-33	232,2
84606	3x1,5	600	31-33	275,2
84607	3x1,5	700	31-33	318,2
84608	3x1,5	800	31-33	361,2
84609	3x1,5	900	31-33	404,2
84610	3x1,5	1000	31-33	447,2
84611	3x1,5	1200	31-33	535,2
84612	3x1,5	1400	31-33	619,2
84613	3x1,5	1600	31-33	705,2
84614	3x1,5	1800	31-33	791,5
84615	3x1,5	2000	31-33	877,2
84616	3x1,5	2500	31-33	1092,2
84617	3x1,5	2700	31-33	1178,2
84618	3x1,5	2800	31-33	1307,2
84636	5x1,5	200	39-44	172,8
84637	5x1,5	300	39-44	244,8
84638	5x1,5	400	39-44	316,8
84639	5x1,5	500	39-44	388,8
84640	5x1,5	600	39-44	460,8
84641	5x1,5	700	39-44	532,8
84642	5x1,5	800	39-44	604,8
84643	5x1,5	900	39-44	676,8
84644	5x1,5	1000	39-44	748,8
84645	5x1,5	1200	39-44	892,8
84646	5x1,5	1400	39-44	1036,8
84647	5x1,5	1600	39-44	1108,8
84648	5x1,5	1800	39-44	1180,9
84649	5x1,5	2000	39-44	1324,8
84650	5x1,5	2500	39-44	1828,8
84651	5x1,5	2700	39-44	1972,8
84652	5x1,5	2800	39-44	2188,8



Фото: ICP EFTPOS Produktions GmbH